

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Fahrzeug auf einer Bühne anheben und die Teile im betroffenen Bereich demontieren.



Mit einem 7mm Bohrer Löcher in den Blechboden bohren, nicht die Bodenplatte innen durchbohren.

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Löcher immer im Versatz bohren



Am Innenboden mit Holzplatten und Holzleisten eine Verstärkung aufbauen, damit der Boden sich nicht wellig wird.

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Die Holzkonstruktion am Boden mit Spreizstützen zum Dach abspannen



Etwas Wasser in die gebohrten Löcher einsprühen.

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Mit Druckluft das eingespritzte Wasser vorsichtig verteilen.



Den 1-Komponenten Schaum (Art.-Nr.) aus der Sprühkartusche in die Löcher einsprühen.

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Die Löcher nach dem Einspritzen des Schaumes mit einem mit Trennwachs behandelten Holzbrett verschließen und abstützen.



Nach 1 Stunde die Holzbretter und den überschüssigen Schaum entfernen.

5. Reparaturmethoden

1. Knarzgeräusche von der Bodenplatte



Die Löcher mit Sikaflex 221 schwarz verschließen.



Den kompletten Boden mit einem Unterbodenschutzspray (Art.Nr. 330003) einsprühen. Die abgebauten Fahrzeugteile wieder montieren.